



KLEUREN

- Industrieel grijs
- Industrieel zwart
- Andere kleuren: op aanvraag

TOEPASSINGSGBIED

Het toepassingsgebied van de bufferklinker is afhankelijk van de regelgeving.

Voorbeelden:

- Pleinen
- Tuinpaden
- Opritten

MAATKENMERKEN (Nominaal / Fabricage)

Lengte (l):	220 / 218	mm
Breedte (b):	110 / 110	mm
Hoogte (h):	220 / 218	mm
Opening (ø):	100 / 100	mm
Gewicht per stuk:	± 9.200	kg
Stuks per m ² :	41	stuks

PRODUCTKENMERKEN

Maatafwijkingen ten opzichte fabricagematen:

- Lengte: ± 2 mm
- Breedte: ± 4 mm
- Hoogte: ± 2 mm
- Opening: ± 2 mm

Diagonalen: niet van toepassing

Weersbestandheid: minimale wateropslorping ≤ 6.0%

Splijtsterkte:

- Karakteristieke splijtsterkte: 3.60 N/mm²
- Minimale splijtsterkte: 2.90 N/mm²

Slijtbestandheid: ≤ 23 mm

Glij/slipweerstand: op aanvraag

Breuklast: ≥ 250 N/mm splijtlengte

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

- Volgens de “standaardstructuren voor waterdoorlatende bestratingen” – OCW Dossier 5