



- Scheiding
- Versterking
- Stabilisatie
- Filtrering
- Bescherming

isotex

Geweven geotextiel

VOOR PRIVATE EN OPENBARE WERKEN

Toepassingen

- TOEGANGSWEGEN
- KUSTBESCHERMINGEN
- BODEMS VOOR BOOMKWEKRIJEN
- FUNDERINGEN
- NETHEIDSLAGEN
- TALUDS
- VERSCHILLENDE BESCHERMINGEN

Voordelen

- Licht
- Sterk
- Niet aan bederf onderhevig
- Water- en luchtdoorlatend
- Economisch
- Verschillende breedtes

Beschrijving

isotex is een geweven geotextiel bestaande uit propyleenbandjes. Zijn structuur laat lucht en water door, terwijl dat de fijne deeltjes op hun plaats worden behouden. De isotex-geotextielen kunnen niet verrotten, zij zijn zuur-, alkali- en UV-bestendig en worden niet aangevallen door bacteriën en schimmels, zowel in droge als in vochtige toestand.



Kenmerken

Type	WGBP090	WG25
Gewicht (EN 9864)	90 g/m²	125 g/m²
Weerstand trekkracht (EN 10319)	21/15 kN/m	25 kN/m
Dikte aan 2 kPa (EN 9863-1)	0,4 mm	0,6 mm
Kleur	zwart	zwart
Verlenging (EN 10319)	20/15%	15/11%
Doorlaatbaarheid (EN ISO 11058)	13 l/m ² *s	7 l/m ² *s
Lengte rol	100 m	100 m
Breedte (uit voorraad)	4,50 - 5,30 m*	5,30 m

*Rollen van 2,10 m en 3,30 m op aanvraag.

insulco bv • Z.I. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
 Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • matgeco@insulco.be
 Web : www.matgeco.be
 Ondernemingsnummer: 0405.642.815 - RPR Nijvel EDITIE 01/2022

