

## Topplaat :

Deze plaat is speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector. Hierbij kunt u denken aan erfverharding en de toepassing voor vloerverharding binnen de sleuf-silobouw. Juist binnen deze sector is het vanwege de scherpe sappen van maïs en gras van belang dat de platen geproduceerd worden van een goede betonkwaliteit.

De vloerplaat is voorzien van een toplaag met een betonkwaliteit C60/75. Daarnaast biedt deze vloerplaat veel mogelijkheden voor de verharding van opslag- en bouwterreinen. Dit heeft ook te maken met de afwerking en maatvastheid van de vloerplaat.

## Specificatie :

<b>Deklaag</b>	Beton met een hoog gehalte veredelde slijtvaste kwarts, sterkteklasse <b>C60/75</b>
<b>Onderbeton</b>	Grindbeton, sterkteklasse <b>C50/60</b>
<b>Randafwerking</b>	Vellingkant
<b>Hijsvoorziening</b>	Ovaalvormige hijsbuizen met een uitwendige maat van 60 x 30 mm
<b>Wapening</b>	Onderwapening staven Ø 6 mm / 150 cm lang, bijlegwapening rond de hijsvoorzieningen
<b>Aslast</b>	150 kN (15 ton)

## Tolerantie :

<b>Lengte/breedte</b>	+3 mm tot -3 mm scheluwte: max. 5 mm
<b>Dikte</b>	+5 mm tot -1 mm vlakheid: +3 mm tot -3 mm
<b>Gewicht</b>	1995 x 1995 x 140 mm 1360 kg
	1995 x 995 x 140 mm 680

